

# Cisco CAB-RPS2300 Datablad



## Cisco CAB-RPS2300 14-pen-tot-22-pen RPS-kabel vir gebruik met ander ondersteunde netwerktoestelle

### CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-pen-tot-22-pen RPS-kabel vir gebruik met ander ondersteunde netwerktoestelle

Die Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) verhoog beskikbaarheid vir gekonvergeerde data-, stem- en videonetwerke. Die stelsel lewer kragtoevoeroortolligheid en veerkragtigheid vir 'n verskeidenheid kragvereistes, insluitend Power over Ethernet (PoE). Dit help om ononderbroke werking en beskerming teen kragtoevoeronderbrekings te verseker deur naatlose oorskakeling vir Cisco-skakelaars soos die Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 en 3750-E-reeksskakelaars en routers soos die Geïntegreerde Dienste Routers.

### Spesifikasies

- Vervaardiger: Cisco
- Onderdeelnommer: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Produknaam: Reserve RPS-kabel vir Cisco Redundant Power System 2300
- Tipe: RPS-kabel
- Connector op Eerste End: 22-pen RPS Connector - manlik
- Connector op tweede kant: 14-pen Connector vir alle ander Cisco-netwerktoestelle
- Lengte: 4,9 voet (1,5 m)
- Dirigent: Koper

[Koop Nou](#)